

# BL01 - FLEX

## Film Faced Plywood

### Contraplacado Revestido com Filme

# SPECIFICATION SHEET

Ref: pSKI71.97.65.95-2

#### Product Image

Imagem do Produto



#### Features

##### Características

- Conformity with the provisions of EC Directive 89/EEC CPD
- Dimension: 1250x2500x21mm
- Species: Finger Joint Core
- Colour of the film: Brown
- Glue type: WBP
- Film Grammage: 120g/m<sup>2</sup>
- Usage: 3 to 4 times
- Application: Construction formwork, concrete use, flooring, scaffolding, etc.

- Conformidade com a diretiva EC 89/EEC CPD
- Dimensões: 1250x2500x21mm
- Variedade: Núcleo Finger Joint
- Cor do filme: Castanho
- Tipo de cola: WBP
- Gramagem do filme: 120g/m<sup>2</sup>
- Uso: 3 a 4 vezes
- Aplicação: Cofragem de construção, utilização de betão, pavimentos, andaimes, etc.

#### Technical Features Table

##### Tabela de Características Técnicas

S.No	Property Propriedade	Unit Unidade	Test Method Método teste	Value of the test Valor do teste	Result Resultado
1	Moisture Humidade	%	EN322	6.15	Approved
2	Release of Formaldehyde Libertação de Formaldeído	Mg/L	GB18580-2001	0.65	Approved
3	Density Densidade	Kg/m <sup>3</sup>	EN323	580	Approved
4	Bounding Quality Qualidade limite	Mpa	EN314	Max.: 1.65 Min: 0.81	Approved
5A	Bending Modules of Elasticity - Longitudinal Módulo de Elasticidade à Flexão - Longitudinal	Mpa	EN310	6525	Approved
5B	Bending Modules of Elasticity - Lateral Módulo de Elasticidade à Flexão - Lateral	Mpa	EN310	5750	Approved
6A	Bending Strength N/mm - Longitudinal Resistência à Flexão - Longitudinal	Mpa	EN310	65.3	Approved
6B	Bending Strength N/mm - Lateral Resistência à flexão - Lateral	Mpa	EN310	47	Approved

#### Classification

##### Classificação

TopFormat: pSKI71.97.65.95-2

Uniclass 2015: Pr\_25\_71\_97\_65

Brand reference: BL01-FLEX



© Bluway Trading DWC-LLC | Address: Business Center, Dubai World Center PO BOX 390667 Dubai, UAE  
Email: sales@bluway.eu | Website: www.bluway.com/en/